Композитный рукав Tecsaflex Bitumen



Киров, Россия

Tecsaflex Bitumen (3 дюйма, 6 метров + опрессовка)
Специально разработан для перекачивания битума. Антистатичный, очень гибкий, сохраняет свои свойства как при высоких, так и низких температурах окружающей среды. Благодаря гладкой внутренней поверхности из PTFE продукт на стенки не налипает и, соответственно, не остается в шланге после перекачивания
Применение: Для битума и мазута при температурах до +200°C
Внутренняя спираль: AISI 304 нержавеющая сталь
Внешняя спираль: Гальванизированная углеродистая сталь
Слои: Несколько слоев политетрафторэтилена (PTFE) с дополнительными слоями из материалов, устойчивых к высоким температурам
Температура: -40°C …+200°C
Давление (рабочее/на разрыв): 15 бар/75 бар
Длина в бухте: 40 м, для DN 150 и выше – 20 м
Компания: ООО"ДСМ"
Контактное лицо: Людмила Шиленкова
Телефон:+79200297300
+78312163555
Почта: mila@dsmpro.ru
Сайт: www.dsmpro.ru

Цена: **51 000 руб.**

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Шиленкова Людмила

+79200297300