

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК LIUGONG CLG 777A

	А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н
1	Сравнительная таблица экскаваторов-погрузчиков							
2								
3		Liugong CLG 777A	ХОМГ КТВ73	КCB КСХ	John Deere 325J	TEREX B20	KOMATSU W33R-5	VOLVO BL61
4	Двигатель	Deutz (Weichai)	Weichai	КCB	John Deere	Perkins	Komatsu	Volvo
5	Мощность, кВт/л.с.	68/92,5	70/94	68/92,5	68/92,5	68/92,5	74/99	68/92
6	Масса, кг	8400	9000	8100	8185	7165	8500	8100
7	Привод	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
8	Погрузчик							
9	Тип и объем ковша	Челюстной, 1 куб.м.	Челюстной, 1 куб.м.	Стандартный, 1 куб.м.	Стандартный, 1 куб.м.	Стандартный, 1 куб.м.	Стандартный, 1 куб.м.	Стандартный, 1 куб.м.
10	Высота выгрузки	2691 мм	2450	2720 мм	2600 мм	2700	2720	2800
11	Экскаватор							
12	Объем ковша	0,22 куб.м.	0,2 куб.м.	0,2 куб.м.	0,21 куб.м.	0,23 куб.м.	0,23 куб.м.	0,2 куб.м.
13	Глубина копания	4440 мм	4000	4240 мм	4400 мм	4470 мм	4540 мм	4200 мм
14	Комплекция	ROPS/ROPS, кондиционер, магнитола, Radio/USB, речалге	ROPS/ROPS, кондиционер, речалге	ROPS/ROPS, кондиционер, магнитола Radio, дисковод	ROPS/ROPS, кондиционер, магнитола Radio/USB, дисковод	ROPS (опция)/ROPS, кондиционер (опция), магнитола, дисковод	ROPS/ROPS, кондиционер, магнитола, речалге	ROPS/ROPS, кондиционер, магнитола, речалге
15	Цена	2 110 000р.	2 250 000р.	3 060 000р.	3 180 000р.	2 950 000р.	3 200 000р.	3 070 000р.

AvizInfo.ru

Киров, Россия

Мощность 92, 5 л.с.

Вес 8, 4 т

ДВИГАТЕЛЬ

Норма выхлопа Tier2

Модель двигателя Weichai WP4G95E221

Мощность 68 кВт (92, 5 л.с.)

Крутящий момент 383 Нм при 1500 об/мин

Объем двигателя 4, 5 л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Вольтаж 12 В

Аккумулятор 95 А/ч

ПРИВОД

Ведущая формула 4WD

Максимальная скорость 36 км/ч

Радиус поворота по колесам 4, 225 мм

Радиус поворота по ковшу 5, 554 мм

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Система рабочих тормозов мокрый диск

Привод рабочих тормозов воздушно-гидравлический

ШИНЫ

Размер передних шин 14 - 17.5NHS - 14RPTLL - 2B

Размер задних шин 19.5 L - 24 14PR TL R - 4

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип схемы открытая

Общий расход 143 л/мин

Максимальное давление 24 Мпа

Тип насоса тандемный насос

Тип рулевого управления приоритетный клапан

РАБОЧАЯ МАССА

Тип стандартного ковша челюстной (1 м3)
Ширина ковша 2260 мм
Грузоподъемность на полной высоте 33, 2 кН
Отрывное усилие ковша 59, 6 кН
Угол разгрузки на полной высоте 45 град
Высота выгрузки 2691 мм
Вылет при разгрузке 713 мм
Глубина копания 89 мм
ПАРАМЕТРЫ ЭКСКАВАТОРА

Объем стандартного ковша 0, 21 м3
Ширина стандартного ковша 762 мм
Максимальная глубина копания 4440 мм
Дальность копания 5433 мм
Угол поворота стрелы 182 град.
Сила копания 58, 2 кН
Высота загрузки 3680 мм
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак 130 л
Масло в двигателе 13 л
Система охлаждения 15 л
Гидравлический бак 130 л
Гидравлическая система 170 л
Трансмиссия и гидротрансформатор 16 л
Передний мост 6, 9 л
Задний мост 17, 5 л
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Трансмиссия Carraro
Кабина ROPS/FOPS
Кондиционер
Мосты Carraro 4 x 4
Ковш челюстной 1 м3
Ковш экскаватора 0, 21 м3
Ремень безопасности
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Удлиненная стрела экскаватора
Погрузочный ковш 1 м3
Экскаваторный ковш 0, 09 – 0, 36 м3
Гидравлический молот
Гидравлические ножницы

Цена: **2 110 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Попов Андрей

(8332) 205-226

ул.Базовая 4, оф.204