

ЦСП цементно-стружечные плиты оптом и в розницу



Киров, Россия

Продажа ЦСП размерами 3200*1250 толщиной 8, 10, 12, 16, 20, 24, 36 мм.
Изготавливаем подоконные доски из 20-24 мм Вид оплаты любой
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ ! Экологически натуральный материал!

Цементно-стружечная плита ЦСП не горючая, устойчива к воздействию низких температур и влаги, обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, не содержит асбест и формальдегид, не подвержена поражению грибками, плесенью и насекомыми, является экологически чистым и гигиенически чистым строительным материалом. Прочность цементно-стружечной плиты ЦСП не зависит от направления нагрузки и деформации, то есть не зависит от того, крепится ли плита в продольном или поперечном направлении.

Состав ЦСП

цемент - 65%;
древесная стружка - 24%;
вода - 8, 5%;
химические добавки (жидкое стекло, сульфат алюминия) - 2, 5%.

Основные достоинства ЦСП:

высокая прочность;
отсутствие ядовитых и канцерогенных веществ;
удобство обработки ЦСП, плиты можно резать, фрезеровать, сверлить и шлифовать;
пожаробезопасность;
влагостойкость;
устойчивость к воздействию грибков, насекомых и грызунов;
отличная звукоизоляция;
универсальность, подходит как для внешнего, так и для внутреннего применения;
пригодность для всех климатических условий.

Область применения ЦСП:

отделка фасадов домов;
внутренняя отделка помещений;
обшивка сухих и влажных помещений;
реставрационные и восстановительные работы.

теплым материалам.

Биологическая безопасность: плиты ЦСП не подвергаются воздействию грибков, жуков-древоточцев, домашних грызунов. Характеризуя ЦСП как биостойкий материал, важно отметить, что эта биостойкость достигается не за счет введения в состав плит ЦСП каких-то специальных антисептиков и не за счет поверхностной обработки антисептиком, антисептик образуется в массе самой плиты ЦСП в процессе превращения цемента в бетон, так как побочным продуктом этого процесса является гидроксид кальция, создающий сильнощелочную среду, препятствующую развитию плесневых грибков. Таким образом, в случае с плитами ЦСП требование к введению в массу материала нетоксичного антисептика выполняется автоматически, как прямое следствие технологического процесса.

Пожарная безопасность: по пожарной классификации плиты ЦСП имеют следующие показатели: группа горючести Г1; группа воспламеняемости В1; группа распространения пламени РП1; дымообразующая способность - малая группа Д1; класс опасности по токсичности продуктов горения - малоопасные группа Т1.

Цена: **930 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Бушуев Максим

8922-989-83-99

Кировская обл.